

Zastosowanie

Klucz udarowy AD-3088 to profesjonalne narzędzie z bardzo wysokim momentem obrotowym. Znajduje zastosowanie w warsztatach zajmujących się naprawami dużych samochodów ciężarowych, fabrykach rur, przemyśle stoczniowym oraz wszędzie tam gdzie niezbędne jest wykorzystanie narzędzi z ekstremalnym momentem obrotowym.

Wykorzystanie wzmocnionych stopów stali gwarantuje dużą wytrzymałość i długą żywotność narzędzia. Dodatkowa boczna rączka i idealnie umiejscowiony środek ciężkości i specjalnie zaprojektowany przycisk spustowy czyni pracę kluczem bardzo ergonomiczną.

Trzystopniowy przełącznik obrotów w obie strony umożliwia precyzyjne ustawienie wymaganej do konkretnego zadania mocy klucza.

Długie, 225mm wrzeciono, umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach i trudno dostępnych miejscach. Doskonały stosunek masy do momentu obrotowego.

Wysoki moment obrotowy powoduje duże zużycie powietrza, do komfortowej pracy kluczem sugerujemy używanie sprężarki powietrza z sinikiem o mocy co najmniej 5 KM.

Dane techniczne

■ obroty wrzeciona (obr /min)	3600
■ ciśnienie robocze (bar)	6,3
■ rozmiar trzpienia	1"
■ średnie zużycie powietrza (l /min)	1140
■ max. moment obrotowy (Nm)	3100
■ typ udaru	jumbo hammer
■ średnica przyłącza powietrza	1/2"
■ waga (kg)	16.5



3100 Nm

Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza kilka kropli oleju pneumatycznego.

Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR AD-3088/2018

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że klucz udarowy typ AD-3088 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa:

2006/42/EC

EN 792-6:2000 ,

EN ISO 12100-1:2003 ,

EN ISO12100-2:2003,

EN ISO 14121-1:2007 ,

EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.07.2018



MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki