

Zastosowanie

Profesjonalna, pneumatyczna wyrzynarka wibracyjna do wycinania szyb. Pozwala na łatwe, wygodne i bezpieczne wycięcie szyby lub innego elementu mocowanego na uszczelkach gumowych, klejach, silikonach itp.

Wysoka ilość wibracji na minucie zapewnia szybką pracę narzędziem. Szeroka gama dostępnych noży zwiększa wszechstronność wyrzynarki i pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach.

Dane techniczne

■ Ilość wibracji (@min)	20000
■ Ciśnienie robocze (bar)	6,3
■ Max. zużycie powietrza (l /min)	198
■ Średnica przyłącza powietrza	1/4"
■ Waga (kg)	1,2



Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza lub oznaczonego otworu kilka kropli oleju pneumatycznego.


Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR AD-307/2022

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrzynarka do szyb typ AD-307 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.12.2022


Grzegorz Kunicki

Application

Professional, pneumatic vibrating air knife for cutting out glass. It allows for easy, convenient and safe cutting of a glass or other element mounted on rubber gaskets, adhesives, silicones, etc. The high number of vibrations per minute ensures fast work with the tool. The wide range of knives available increases the versatility of the jigsaw and allows you to work in hard-to-reach places.

Specification

■ Ilość wibracji (@min)	20000
■ Ciśnienie robocze (bar)	6,3
■ Max. zużycie powietrza (l /min)	198
■ Średnica przyłącza powietrza	1/4"
■ Waga (kg)	1,2



Usage

1. Before connecting the tool to pneumatic system, install a pressure reducer with a moisture separator and oiling system.
2. Before start, set the work pressure not exceeding 6.3 bar.
3. Too high operating pressure, as well as dirty and moist air will shorten the lifespan of the device and may lead to damage.
4. If no air lubricator unit is used in the pneumatic system, a few drops of pneumatic oil should be dropped to the tool air inlet or marked hole before every use.

OHS Rules

1. Do not exceed operating air pressure.
2. Perform all repair and maintenance works only after disconnecting a compressed air hose.
3. Always wear appropriate protective clothing when working.
4. The use of tools in a manner inconsistent with their intended use deprives the buyer of the right to the warranty.

Declaration of Conformity UE NO AD-307/2022

The importer company MAR Sp.j. on the basis of the manufacturer's declaration, declares with full responsibility that the AD-307 Air Knife comply with the standards and safety directive: 2006/42/EC according to EN 792-6:2000, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007.

Lodz 01.12.2022


MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki