


## Zastosowanie

Klucze mogą być stosowane jako narzędzia do prac montażowych i naprawczych. Przeznaczone do przykręcania i odkręcania wszelkich połączeń gwintowanych za pomocą nasadek udarowych.

## Dane techniczne



Model:	GIGANT GT-1070	GIGANT GT-1060
Kod:	GT-1070	GT-1060
Typ klucza	Klucz udarowy	Klucz zapadkowy
Średnica wrzeciona:	1/2"	1/2"
Ilość obrotów bez obciążenia:	7000 r.p.m.	150 r.p.m.
Max moment obrotowy	450 Nm	61 Nm
Wejście powietrza:	1/4"W	1/4"W
Średnie zużycie powietrza:	142 l/min @ 6.3bar	142 l/min @ 6.3bar
Waga netto:	2,2 kg	1,2 kg



## Użytkowanie

1. Przed podłączeniem narzędzi do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności narzędzia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza kilka kropli oleju pneumatycznego.


## Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego narzędzie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

## Deklaracja zgodności WE NR GT-001/2019

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że klucze GIGANT: udarowy GT-1070 oraz zapadkowy GT-1060 spełniają normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.06.2019

  
MAR Sp.j.  
Grzegorz Kunicki

Wyprodukowano dla firmy MAR Sp.j. w CHRL

